Como Iniciar Sessões Automáticas do AnyDesk no Linux: Dicas e Truques

Você é usuário do AnyDesk em Linux e gostaria que uma sessão previamente configurada fosse iniciada automaticamente ao abrir o aplicativo? Sabemos o quanto essa funcionalidade pode facilitar a sua experiência. Embora o AnyDesk não ofereça uma opção direta nas configurações da interface para isso, existem algumas soluções que podemos explorar.

Nas versões mais recentes, você pode utilizar parâmetros de linha de comando ao iniciar o AnyDesk. Por exemplo, você pode automatizar a abertura de sessões utilizando o parâmetro `--start`, o que permite que o serviço do AnyDesk comece automaticamente em segundo plano.

Para implementar essa funcionalidade, você precisará criar um script que execute o AnyDesk com o parâmetro adequado. Isso pode exigir algumas edições menores em seu ambiente de desktop, como adicionar esse script aos seus programas de inicialização. Você pode combiná-lo com outros parâmetros, conforme necessário, para personalizar ainda mais a sua experiência.

Se precisar de assistência técnica adicional ou de mais opções sobre como otimizar sua configuração do AnyDesk no Linux, não hesite em visitar nosso site de suporte ou a comunidade do AnyDesk, onde você encontrará informações valiosas sobre a configuração ideal do seu software de controle remoto.

Estamos aqui para ajudar! Como parceiros oficiais do AnyDesk no Brasil, convidamos você a experimentar gratuitamente o AnyDesk e descobrir todos os seus benefícios. Caso tenha interesse em mais informações sobre a compra do AnyDesk, entre em contato conosco.

 © 2026 acessoremotoseguro.com.br